

CMA-81-2000-5A-10VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wtykowe przekładniki prądowe nadają się w szczególności do montażu na szynie zbiorczej.

Zalety:

- System połączeń bezśrubowych z zaciskiem sprężynowym.
- Metoda szybkiego podłączania żył jednodrutowych oraz przewodów cienkodrutowych.
- Odporny na wstrząsy i wibracje, duże siły mechanicznego mocowania
- Duża wytrzymałość prądowa

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Prąd pierwotny: 2000 A, Prąd wtórny maks.: 5 A, Obciążenie wtórne: 10 VA, klasa dokładności: 1, zamknięty przekładnik prądowy
Nr zam.	2680180000
Typ	CMA-81-2000-5A-10VA-1
GTIN (EAN)	4050118696530
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 15 kwietnia 2021 08:08:54 CEST

Aktualizacja katalogu 09.04.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

CMA-81-2000-5A-10VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	134 mm	Długość (cale)	5,276 inch
Głębokość	52 mm	Głębokość (cale)	2,047 inch
Masa netto	999 g	Szerokość	120 mm
Szerokość (cale)	4,724 inch		

Właściwości elektryczne

Obciążenie wtórne	10 VA	Prąd pierwotny	2 000 A
Prąd wtórny maks.	5 A	klasa dokładności	1

Wymiary przewodów pod napięciem

Miejsce instalacji	Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń	Przewodnik okrągły	54 mm
Szyna	80 x 10 mm, 60 x 30 mm	rodzaj przewodu	Tylko przewodniki z izolacją

Koordinacja izolacji

klasa dokładności	1	standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
-------------------	---	----------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	UL- certificate Certification UL
Dokumentacja użytkownika	instruction sheet english.pdf Betriebsanleitung deutsch
Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format

CMA-81-2000-5A-10VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

