

CMA-31-125-5A-2,5VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Съемные токовые трансформаторы особенно удобны при установке на шине.

Преимущества:

- Безвинтовое соединение с клеммой защелкой.
- Вариант быстрого соединения для гибких и одножильных проводов.
- Ударопрочные и устойчивые к вибрации, значительная способность к механическому сопротивлению.
- Высокое токовое сопротивление

Основные данные для заказа

Исполнение	Первичный ток: 125 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 2.5 VA, Класс точности: 0,5, трансформатор тока закрытого типа
Номер для заказа	2680200000
Тип	CMA-31-125-5A-2,5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696578
Кол.	1 Шт.

Дата создания 18 апреля 2021 г. 7:13:54 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CMA-31-125-5A-2,5VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	999 g
-------------	-------

Размеры проводов под напряжением

Место установки	Использование внутри помещений	Провод круглого сечения	25,7 мм
Рейка	30 x 10 mm, 25 x 12 mm, 20 x 20 mm	Тип провода	Только изолированный провод

Электрические характеристики

Вторичный ток, макс.	5 A	Класс точности	0,5
Нагрузка	2,5 VA	Первичный ток	125 A

Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности	0,5	Стандартный	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
----------------	-----	-------------	--------------------------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	UL- certificate Certification UL
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format

СМА-31-125-5А-2,5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

