


CMA-41-1000-5A-5VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die Aufsteck-Stromwandler sind speziell für Montage auf der Stromschiene geeignet.

Vorteile:

- Schraubenloser Anschlusstechnik mit Federzugklemme.
- Zeitsparende Anschlussmöglichkeit für massive und flexible Leiter.
- Schockfest und rüttelsicher, hohe mechanische Haltekräfte.
- Hohe Stromfestigkeit

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Primärstrom: 1000 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA, Genauigkeitsklasse: 0,5, geschlossener Stromwandler
Best.-Nr.	2680210000
Typ	CMA-41-1000-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696547
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 17. April 2021 08:16:48 MESZ

Katalogstand 09.04.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

CMA-41-1000-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	321 g
--------------	-------

Abmessungen Stromführender Leiter

Einbauort	Einsatz in Innenräumen	Leiterart	Nur isolierte Leiter
Rundleiter	31 mm	Schiene	30 x 15 mm, 40 x 10 mm

Elektrische Attribute

Bürde	5 VA	Genauigkeitsklasse	0,5
Primärstrom	1.000 A	Sekundärstrom max.	5 A

Isolationskoordination

Genauigkeitsklasse	0,5	Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
--------------------	-----	----------	--------------------------------------

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	UL- certificate Certification UL
Anwenderdokumentation	instruction sheet english.pdf Betriebsanleitung deutsch
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format

CMA-41-1000-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

