

CMA-61-1500-5A-5VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wtykowe przekładniki prądowe nadają się w szczególności do montażu na szynie zbiorczej.

Zalety:

- System połączeń bezśrubowych z zaciskiem sprężynowym.
- Metoda szybkiego podłączania żył jednodrutowych oraz przewodów cienkodrutowych.
- Odporny na wstrząsy i wibracje, duże siły mechanicznego mocowania
- Duża wytrzymałość prądowa

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Prąd pierwotny: 1500 A, Prąd wtórny maks.: 5 A, Obciążenie wtórne: 5 VA, klasa dokładności: 0,5, zamknięty przekładnik prądowy
Nr zam.	2680230000
Typ	CMA-61-1500-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696585
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 15 kwietnia 2021 08:09:19 CEST

Aktualizacja katalogu 09.04.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

CMA-61-1500-5A-5VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	114 mm	Długość (cale)	4,488 inch
Głębokość	52 mm	Głębokość (cale)	2,047 inch
Masa netto	999 g	Szerokość	95 mm
Szerokość (cale)	3,74 inch		

Właściwości elektryczne

Obciążenie wtórne	5 VA	Prąd pierwotny	1 500 A
Prąd wtórny maks.	5 A	klasa dokładności	0,5

Wymiary przewodów pod napięciem

Miejsce instalacji	Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń	Przewodnik okrągły	43 mm
Szyna	50 x 30 mm, 63 x 10 mm	rodzaj przewodu	Tylko przewodniki z izolacją

Koordinacja izolacji

klasa dokładności	0,5	standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
-------------------	-----	----------	--------------------------------------

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	UL- certificate Certification UL
Dokumentacja użytkownika	instruction sheet english.pdf Betriebsanleitung deutsch
Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format

CMA-61-1500-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

