

CMA-61-1500-5A-5VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Съемные токовые трансформаторы особенно удобны при установке на шине.

Преимущества:

- Безвинтовое соединение с клеммой защелкой.
- Вариант быстрого соединения для гибких и одножильных проводов.
- Ударопрочные и устойчивые к вибрации, значительная способность к механическому сопротивлению.
- Высокое токовое сопротивление

Основные данные для заказа

Исполнение	Первичный ток: 1500 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 5 VA, Класс точности: 0,5, трансформатор тока закрытого типа
Номер для заказа	2680230000
Тип	CMA-61-1500-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696585
Кол.	1 Шт.

Дата создания 18 апреля 2021 г. 7:14:08 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CMA-61-1500-5A-5VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Глубина	52 мм	Глубина (дюймов)	2,047 inch
Длина	114 мм	Длина (в дюймах)	4,488 inch
Масса нетто	999 g	Ширина	95 мм
Ширина (в дюймах)	3,74 inch		

Размеры проводов под напряжением

Место установки	Использование внутри помещений	Провод круглого сечения	43 мм
Рейка	50 x 30 mm, 63 x 10 mm	Тип провода	Только изолированный провод

Электрические характеристики

Вторичный ток, макс.	5 A	Класс точности	0,5
Нагрузка	5 VA	Первичный ток	1 500 A

Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности	0,5	Стандартный	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
----------------	-----	-------------	--------------------------------------

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	UL- certificate Certification UL
Пользовательская документация	instruction sheet english.pdf Betriebsanleitung deutsch
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format

СМА-61-1500-5А-5VА-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

