


CMA-81-2000-5A-10VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die Aufsteck-Stromwandler sind speziell für Montage auf der Stromschiene geeignet.

Vorteile:

- Schraubenloser Anschlusstechnik mit Federzugklemme.
- Zeitsparende Anschlussmöglichkeit für massive und flexible Leiter.
- Schockfest und rüttelsicher, hohe mechanische Haltekräfte.
- Hohe Stromfestigkeit

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Primärstrom: 2000 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 10 VA, Genauigkeitsklasse: 0,5, geschlossener Stromwandler
Best.-Nr.	2680240000
Typ	CMA-81-2000-5A-10VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696592
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 17. April 2021 08:17:02 MESZ

Katalogstand 09.04.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

CMA-81-2000-5A-10VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	120 mm	Breite (inch)	4,724 inch
Länge	134 mm	Länge (inch)	5,276 inch
Nettogewicht	999 g	Tiefe	52 mm
Tiefe (inch)	2,047 inch		

Abmessungen Stromführender Leiter

Einbauort	Einsatz in Innenräumen	Leiterart	Nur isolierte Leiter
Rundleiter	54 mm	Schiene	60 x 30 mm, 80 x 10 mm

Elektrische Attribute

Bürde	10 VA	Genauigkeitsklasse	0,5
Primärstrom	2.000 A	Sekundärstrom max.	5 A

Isolationskoordination

Genauigkeitsklasse	0,5	Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
--------------------	-----	----------	--------------------------------------

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	UL- certificate Certification UL
Anwenderdokumentation	instruction sheet english.pdf Betriebsanleitung deutsch
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format

CMA-81-2000-5A-10VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

