

CMA-101-2500-5A-10VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Съемные токовые трансформаторы особенно удобны при установке на шине.

Преимущества:

- Безвинтовое соединение с клеммой защелкой.
- Вариант быстрого соединения для гибких и одножильных проводов.
- Ударопрочные и устойчивые к вибрации, значительная способность к механическому сопротивлению.
- Высокое токовое сопротивление

Основные данные для заказа

Исполнение	Первичный ток: 2500 A, Вторичный ток, макс.: 5 A, Нагрузка: 10 VA, Класс точности: 0,5, трансформатор тока закрытого типа
Номер для заказа	2680250000
Тип	CMA-101-2500-5A-10VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696608
Кол.	1 Шт.

Дата создания 18 апреля 2021 г. 7:14:18 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CMA-101-2500-5A-10VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	147 мм	Длина (в дюймах)	5,787 inch
Масса нетто	999 g		

Размеры проводов под напряжением

Место установки	Использование внутри помещений	Провод круглого сечения	70 мм
Рейка	100 x 10 mm, 80 x 30 mm	Тип провода	Только изолированный провод

Электрические характеристики

Вторичный ток, макс.	5 A	Класс точности	0,5
Нагрузка	10 VA	Первичный ток	2 500 A

Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности	0,5
----------------	-----

Классификации

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Certification UL
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format

CMA-101-2500-5A-10VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

