

**SAISP-5A-4/8-M12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu**

Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na niestandardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złączy wtykowych do swobodnego konfekcjonowania. Wtyki męskie i gniazdo żeńskie do adaptowalnych podzespołów montażowych złączy M8, M12, M16 i 7/8" o wysokiej odporności konstrukcji, idealnych np. do zastosowań w budowie maszyn. Wtyki M12 są dostępne w 5 różnych systemach połączeń.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Wtyk dowolnie konfekcjonowany, M12, złącze męskie, proste |
| Nr zam.    | <a href="#">2681560000</a>                                |
| Typ        | SAISP-5A-4/8-M12                                          |
| GTIN (EAN) | 4050118759730                                             |
| Ilość      | 1 Szt.                                                    |

## SAISP-5A-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 19 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

|                                    |                      |                                   |                           |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Liczba biegunów                    | 5                    | Materiał pierścienia gwintowanego | odlew ciśnieniowy cynkowy |
| Podstawowy materiał obudowy        | PA 66                | Powierzchnia styku                | Ni/Au                     |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 0,75 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,14 mm <sup>2</sup>      |
| Przekrój przyłącza, maks.          | 0,75 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza, min.          | 0,14 mm <sup>2</sup>      |
| Przyłącze ekranu                   | Nie                  | Prąd znamionowy                   | 4 A                       |
| Rodzaj przyłącza                   | PUSH IN              | Stopień ochrony                   | IP67                      |
| Stopień zanieczyszczenia           | 3                    | Wytrzymałość izolacji             | ≥ 100 MΩ                  |
| Zakres temperatury obudowy         | -40 - +85 °C         | kodowanie                         | A                         |
| napięcie znamionowe                | 125 V                | Średnica kabla                    | 4...8 mm                  |
| Średnica kabla, maks.              | 8 mm                 | Średnica kabla, min.              | 4 mm                      |

## Normy

|                                               |                |                                           |               |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|
| Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | DIN EN 45545-2 | Odporność na wstrząsy i drgania zgodnie z | EN 50155:2001 |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002635    | ETIM 7.0    | EC002635    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Pobieranie

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Dane projektowe  | <a href="#">STEP</a>                     |
| Broszura/Katalog | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

## SAISP-5A-4/8-M12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek

