

Inline-Klemme - IB IL 24 DO 32/HD-2MBD-PAC - 2692898

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Inline, Digitalausgabeklemme, Digitale Ausgänge: 32, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Abbildung zeigt die Variante IB IL
24 DO 32/HD-PAC

Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.
Sie dient zur Ausgabe digitaler Signale.

Ihre Vorteile

- ☒ 32 digitale Ausgänge
- ☒ Anschluss der Aktoren in 1-Leiter-Technik
- ☒ Nennstrom je Ausgang: 500 mA
- ☒ Gesamtstrom der Klemme: 8 A
- ☒ Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge
- ☒ Diagnose- und Statusanzeigen



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 437448
GTIN	4046356437448
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	218,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	210,850 g
Zolltarifnummer	85389091
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)