

Złącze Inline - IB IL 24 DO 32/HD-2MBD-PAC - 2692898

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline, Cyfrowe złącze wyjściowe, Wyjścia cyfrowe: 32, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 2 MBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Rysunek przedstawia wariant IB IL
24 DO 32/HD-PAC

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.
Służy jako wyjście sygnałów cyfrowych.

Zalety

- ✓ 32 wyjścia cyfrowe
- ✓ Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 1-przewodowej
- ✓ Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
- ✓ Prąd sumaryczny złączki szynowej: 8 A
- ✓ Wyjścia z zabezpieczeniem zwarciovym i przeciążeniowym
- ✓ Wskaźniki statusu i diagnostyki



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 437448
GTIN	4046356437448
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	218,500 GRM
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI132