

Inline-Klemme - IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - 2693020

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Inline-Nachspeiseklemme für die Logikversorgung U_L von 0,8 A, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld)

Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.

Wenn die maximale Belastung des Buskopplers für die Logikspannung (U_L) erreicht ist, können Sie diese Klemme einsetzen, um diese Spannung neu bereitzustellen.

Legen Sie dazu an der Klemme eine 24-V-DC-Spannung (U_{24V}) an. Aus dieser Spannung wird die Logikspannung (U_L) erzeugt.

Ihre Vorteile

- ✓ Einspeisung der 24-V-Spannung zur Erzeugung der Logikversorgung (U_L) bis 0,8 A
- ✓ Ab Hardware-Revision 00, für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2 zugelassen



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 447416
GTIN	4046356447416
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	65,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	90,200 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.