

Koppelrelais - PSR-PS21-1NO-1NC-24DC-SC - 2700357

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Koppelrelais für SIL 2 High- und Low-Demand-Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 1 Freigabestrompfad, 1 Rückmeldestrompfad, 1 digitaler Meldeausgang, Safe-State-Off-Anwendungen, Testpulsfilter, feste Schraubklemme

Ihre Vorteile

- ✓ Bis SIL 2 nach IEC 61508
- ✓ Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205
- ✓ Einfacher Proof-Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt
- ✓ Zugelassen für Class I, Zone 2 Anwendungen
- ✓ Geringe Gehäusebreite von nur 6,8 mm
- ✓ Lange Lebensdauer durch Filterung der Steuerungsprüfimpulse
- ✓ 1 Freigabestrompfad, 1 digitaler Meldeausgang, 1 Diagnosestrompfad
- ✓ Koppelt digitale Ausgangssignale von fehlersicheren Steuerungen an die Peripherie (Ventile, etc.) zur galvanischen Trennung und Leistungsanpassung
- ✓ Korrosionsschutz durch Schutzlackierung der Leiterplatte



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 912907
GTIN	4046356912907
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	63,593 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	160,000 g
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais