

Inline-Klemme - IB IL AI 4/U-PAC - 2700459

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Inline, Analogeingabeklemme, Analoge Eingänge: 4, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld

Abbildung zeigt Variante IB IL AI 4/I-PAC

Ihre Vorteile

- ✓ 4 analoge, bipolare Eingabekanäle zum Anschluss von Spannungssignalen
- ✓ Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
- ✓ Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ± 10 V
- ✓ Mittelwertbildung der Eingänge
- ✓ Prozessdaten-Update aller Kanäle in 250 μ s
- ✓ Diagnose- und Statusanzeigen

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 566537
GTIN	4046356566537
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	88,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	90,000 g
Zolltarifnummer	85389091
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.