

Sicherheitsmodul - IB IL 24 PSDOR 4-F-PAC - 2700563

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Sicherheitsgerichtetes dezentrales Relaisausgangsmodul, Schutzart IP20, für das PROFIsafe-System. Das Modul verfügt über 4 sichere Relaisausgänge mit jeweils zwei Kontakten. Die Zustände der Ausgänge werden zu Diagnosezwecken gespiegelt.

Zeigt die Variante IB IL PSDOR 4-PAC

Artikelbeschreibung

Das Sicherheitsmodul ist ein Ausgangsmodul aus der Produktfamilie Inline, zum Einsatz in einem PROFIsafe-System. Das Sicherheitsmodul kann als Bestandteil einer Inline-Station an beliebiger Stelle innerhalb eines PROFIsafe-Inline-Systems eingesetzt werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit kann an dem Sicherheitsmodul mittels Schalter auf 500 kBaud oder 2 MBaud eingestellt werden. Innerhalb einer Station muss durchgängig mit einer Übertragungsrate gearbeitet werden. Das Modul verfügt über vier sichere Relaisausgänge mit jeweils zwei Relaiskontakten. Die Zustände der Ausgänge werden zu Diagnosezwecken gespiegelt.

Ihre Vorteile

- ✓ SIL 3 nach EN 62061
- ✓ SIL 3 nach IEC 61508 / EN 61508
- ✓ PL e gemäß EN ISO 13849-1



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 583169
GTIN	4046356583169
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	462,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	465,500 g
Zolltarifnummer	85371098
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.