

Przełącznik bezpieczeństwa - IB IL 24 PSDOR 4-F-PAC - 2700563

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Bezpieczny, rozproszony przełącznikowy moduł wyjściowy, stopień ochrony IP20, do systemu PROFIsafe. Moduł posiada 4 bezpieczne wyjścia przełącznikowe z dwoma zestykami każde. Stany wyjść są odwzorowywane do celów diagnostycznych.

Rysunek przedstawia wersję IB IL
PSDOR 4-PAC

Opis produktu

Moduł bezpieczeństwa jest modulem wyjściowym z serii Inline do stosowania w systemie PROFIsafe. Moduł bezpieczeństwa może być stosowany jako część stacji Inline w dowolnym miejscu w ramach systemu PROFIsafe Inline. Na module bezpieczeństwa można przy pomocy przełącznika ustawić szybkość transmisji na 500 kBaud lub 2 MBaud. W obrębie jednej stacji należy stosować zawsze jedną prędkość transmisji. Moduł posiada cztery bezpieczne wyjścia przełącznikowe z dwoma zestykami każde. Stany wyjść są odwzorowywane do celów diagnostycznych.

Zalety

- ✓ SIL 3 wg EN 62061
- ✓ SIL 3 wg IEC 61508 / EN 61508
- ✓ PL e wg EN ISO 13849-1



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 583169
GTIN	4046356583169
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	462,800 GRM
Numer taryfy celnej	85371098
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNA432