

Przełącznik sprzęgający - PSR-PC20-1NO-1NC-24DC-SP - 2700578

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Przełącznik sprzęgający do aplikacji SIL 3 high demand i low demand, do podłączenia cyfrowych sygnałów wyjściowych do urządzenia peryferyjnego, 1 tor prądowy zezwolenia, 1 tor sygnału zwrotnego, 1 cyfrowe wyjście sygnałowe, do aplikacji Safe State Off, filtr impulsów testowych, złącze TBUS, wtykowa złączka szynowa Push-in

Rysunek przedstawia wersję ze złączami śrubowymi

Zalety

- ✓ Do SIL 3 wg IEC 61508
- ✓ Styki z wymuszonym prowadzeniem EN 50205
- ✓ Zwyczajny test kontrolny (Proof Test) wg IEC 61508 poprzez zintegrowany styk sygnalizacyjny
- ✓ Dopuszczenie do zastosowań dla klasy I, strefy 2
- ✓ Niewielka szerokość obudowy tylko 12,5 mm
- ✓ Zatwierdzany tor prądowy do wyboru zabezpieczony za pomocą wewnętrznego bezpiecznika topliwego
- ✓ Długi okres trwałości poprzez filtrowanie sterujących impulsów kontrolnych
- ✓ 1 tor prądowy zezwolenia, 1 cyfrowe wyjście sygnałowe, 1 tor prądowy diagnostyczny
- ✓ Sprzęga cyfrowe sygnały wyjścia bezawaryjnie pracujących sterowników w urządzeniu peryferyjnym (zawory, etc.) do galwanicznej separacji i dopasowania mocy
- ✓ Lakier ochronny zabezpieczający PCB przed korozją



COMPLETE line

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 916400
GTIN	4046356916400
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	182,100 GRM
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNA182