

Koppelrelais - PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SP - 2700582

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Koppelrelais für SIL 3 High- und Low-Demand-Anwendungen, koppelt digitale Signale an die Peripherie, Weitbereichseingang 24 V...230 V, 2 Freigabestrompfade (1x bis 60 V, 1x bis 250 V) 1 Rückmeldestrompfad, Safe-State-Off-Anwendungen, steckbare Push-in-Klemme

Abbildung zeigt Variante mit
Schraubanschluss

Ihre Vorteile

- ✓ Bis SIL 3 nach IEC 61508
- ✓ Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205
- ✓ Einfacher Proof-Test nach IEC 61508
- ✓ Schmale Bauform
- ✓ Weitbereichseingang
- ✓ Korrosionsschutz durch Schutzlackierung der Leiterplatte



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 916370
GTIN	4046356916370
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	226,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	251,600 g
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais