

Przełącznik sprzęgający - PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SC - 2700588

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Przełącznik sprzęgający do zastosowań SIL 3 High i Low Demand, sprzęga cyfrowe sygnały wyjściowe z urządzeniami peryferyjnymi, 2 prądowe torzy zezwolenia, 1 cyfrowe wyjście sygnalizacyjne, do zastosowań Safe State Off, filtr impulsów testowych, wtykowe przyłącza śrubowe

Zalety

- ✓ Do SIL 3 wg IEC 61508
- ✓ Styki z wymuszonym prowadzeniem EN 50205
- ✓ Zwykły test kontrolny (Proof Test) wg IEC 61508 poprzez zintegrowany styk sygnalizacyjny
- ✓ Dopuszczenie do zastosowań dla klasy I, strefy 2
- ✓ Niewielka szerokość obudowy tylko 12,5 mm
- ✓ Aktywacja ręczna i automatyczna w jednym urządzeniu
- ✓ Urządzenie samonadzorujące z wewnętrzną blokadą
- ✓ Długi okres trwałości poprzez filtrowanie sterujących impulsów kontrolnych
- ✓ 2 torzy zezwolenia, 1 cyfrowe wyjście sygnalizacyjne
- ✓ Sprzęga cyfrowe sygnały wyjścia bezawaryjnie pracujących sterowników w urządzeniu peryferyjnym (zawory, etc.) do galwanicznej separacji i dopasowania mocy
- ✓ Lakier ochronny zabezpieczający PCB przed korozją



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 916158
GTIN	4046356916158
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	177,400 GRM
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNA182