

Koppelrelais - PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP - 2700589

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Koppelrelais für SIL 3 High- und Low-Demand-Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 2 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang, Safe-State-Off-Anwendungen, Testpulsfilter, steckbare Push-in-Klemme

Abbildung zeigt Variante mit Schraubanschluss

Ihre Vorteile

- ✓ Bis SIL 3 nach IEC 61508
- ✓ Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205
- ✓ Einfacher Proof-Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt
- ✓ Zugelassen für Class I, Zone 2 Anwendungen
- ✓ Geringe Gehäusebreite von nur 12,5 mm
- ✓ Manuell überwachte sowie automatische Aktivierung in einem Gerät
- ✓ Selbstüberwachung mit geräteinterner Verriegelung
- ✓ Lange Lebensdauer durch Filterung der Steuerungsprüfimpulse
- ✓ 2 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang
- ✓ Koppelt digitale Ausgangssignale von fehlersicheren Steuerungen an die Peripherie (Ventile, etc.) zur galvanischen Trennung und Leistungsanpassung
- ✓ Korrosionsschutz durch Schutzlackierung der Leiterplatte



COMPLETE line

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 916141
GTIN	4046356916141
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	196,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	205,000 g
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais

