

Złącze funkcyjne Inline - IB IL DALI/MM-PAC - 2700605

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline, Urządzenia nadrzędne DALI, Tryb wielomasterowy, zintegrowany zasilacz DALI, bezpieczna separacja galwaniczna, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.

Jest to „wielomasterowy” moduł master DALI służący doysterowania opraw oświetleniowych ze statecznikami DALI zgodnie z normą IEC 62386 (wcześniej IEC 60929).

Ponadto złączka obsługuje tryb wielomasterowy do komunikacji z czujnikami Tridonic.

Do zintegrowanego zasilania magistrali DALI złączka wymaga zasilania 24 V DC. Zasilanie może być realizowane automatycznie poprzez mostek potencjału U_M lub alternatywnie poprzez wtyk przyłączeniowy 1.

Zalety

- ✓ Urządzenie nadrzędne DALI ze zintegrowanym zasilaczem magistrali DALI
- ✓ Wysyłanie oraz odbieranie 2- i 3-bajtowych poleceń DALI
- ✓ Z możliwością wyłączenia zasilania DALI
- ✓ Przeznaczone zarówno do pracy w trybie Single-, jak i Multi-Master
- ✓ Pewna galwaniczna separacja magistrali DALI
- ✓ Magistrala DALI chroniona przed omyłkowym odłączeniem napięcia sieci (do 250 V AC)
- ✓ Komunikacja przez dane procesu



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 987103
GTIN	4046356987103
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	180,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI153