

Złącze funkcyjne Inline - IB IL PB MA-PAC - 2700630

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Urządzenie nadrzędne/podrzędne Inline PROFIBUS-, do podłączania systemu PROFIBUS, kompletne z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i pole opisowe), stosowane tylko z PC Worx

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.

Umożliwia podłączenie podrzędnego systemu PROFIBUS do stacji Inline, a tym samym do używanego systemu magistrali.

W obrębie stacji Inline złączka działa jako master PROFIBUS dla podrzędnego systemu PROFIBUS lub jako slave PROFIBUS nadrzędnego systemu PROFIBUS.

Jako master PROFIBUS złączka umożliwia zintegrowanie zgodnych z normą urządzeń slave PROFIBUS we wszystkich sterownikach firmy Phoenix Contact opartych na INTERBUS lub PROFINET.

Jako slave PROFIBUS złączka umożliwia zintegrowanie sterownika Phoenix Contact w dowolnych systemach opartych na PROFIBUS (bramka).

Cechy PROFIBUS

- master/slave PROFIBUS
- prędkość transmisji: maks. 12 Mb/s
- wymiana komunikatów diagnozy i błędów

Cechy magistrali lokalnej

- prędkość transmisji 500 kb/s i 2 Mb/s (automatyczne wykrywanie)
- maksymalna szerokość danych: 32 słowa

Cechy ogólne

- interfejs szeregowy z wetkniętą pamięcią USB do zapisywania danych konfiguracyjnych
- przełącznik DIP do ustawiania szerokości danych
- bezpośrednia konfiguracja PROFIBUS w PC Worx
- podłączenie zmiennych procesu za pomocą edytora przełączy
- integracja urządzeń innych producentów za pomocą GSD

Zalety

- ✓ Przyłącze PROFIBUS poprzez 9-biegunowe gniazdo D-SUB
- ✓ Rodzaj pracy jako DP master lub slave
- ✓ Prędkość transmisji danych PROFIBUS od 9,6 kb/s do 12 Mb/s
- ✓ Wielkość odwzorowania procesu PROFIBUS: do 48 słów danych wejścia i wyjścia (maks. dziesięć urządzeń podrzędnych PROFIBUS) lub 56 słów (maks. trzy urządzenia podrzędne PROFIBUS)
- ✓ Obsługa do maks. dziesięciu urządzeń DP w pracy jako urządzenie DP master
- ✓ Podczas pracy jako DP slave: opis urządzenia przez plik GSD, kodujący przełącznik obrotowy do ustawiania adresu PROFIBUS, obsługiwane adresy PROFIBUS 1 do 125
- ✓ Przełącznik DIP do ustawiania rodzaju pracy, zachowania podczas rozruchu, szerokości danych i szybkości transmisji na magistrali lokalnej
- ✓ Wskaźniki statusu i diagnostyki
- ✓ Podczas pracy jako urządzenie DP master: zapisywanie danych konfiguracyjnych na pendrive



Dane handlowe

Złącze funkcyjne Inline - IB IL PB MA-PAC - 2700630

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 598958
GTIN	4046356598958
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	142,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI153