

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH IRT TX 3POF - 2700692

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Ethernet Switch, einem Port im RJ45-Format und drei Ports im POF SC-RJ-Format für PROFINET RT/IRT, tragschienenmontabel

Artikelbeschreibung

Die FL SWITCH IRT sind Vier-Port Switches für PROFINET-Anwendungen. Die ERTEC-400 Switch-Architektur garantiert eine optimale Integration und Diagnose der Infrastrukturkomponenten in PROFINET-Netzwerken. Dazu lassen sich die Switches mit all ihren Funktionen von einer überlagerten PROFINET-Steuerung aus konfigurieren. Die Einbindung in das überlagerte Engineering-System erfolgt einfach und zuverlässig über die zur Verfügung stehenden GSDML- oder FDCML-Dateien.

Die Geräte zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Diagnose und Parametrierung erfolgen über das PROFINET-Protokoll aus der Steuerung heraus.
- Die Switches können von jeder Steuerung mit PROFINET-Funktionalität parametrierbar und in das Engineering-System eingebunden werden.
- LLDP-Unterstützung zur Topologie-Erkennung im PROFINET-Umfeld.
- DCP-Protokoll zur IP-Adressvergabe direkt aus der Steuerung heraus.
- MEM-Plug-Parametrierungsspeicher zum Sichern der Gerätekonfiguration.
- POF-SCRJ-Ports für feldkonfektionierbare Polymer- oder PCF-Fasern inklusive der Überwachung der Streckenqualität via PROFINET und Diagnose-LED direkt am Switch.
- Die Switches aus der Familie FL SWITCH IRT unterstützen durch den Einsatz des ERTEC 400 PROFINET IRT inklusive dem Cut-Through-Verfahren.
- Web-based Management zur einfachen Überwachung und Konfiguration im WEB-Browser.
- SNMP-Unterstützung zur Überwachung und Konfiguration mit Standard-IT-Werkzeugen.

Ihre Vorteile

- ✓ MRP (Client und Manager)
- ✓ PN IO Device
- ✓ Cut-Through Switching
- ✓ SNMP
- ✓ Flache Bauform



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 658461
GTIN	4046356658461
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	450,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	513,400 g
Zolltarifnummer	85176200

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH IRT TX 3POF - 2700692

Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	M2 - Netzwerktechnik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Phoenix Contact 2022 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>