

Inline-Klemme - IB IL AO 2/UI-PAC - 2700775

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Inline, Analogausgabeklemme, Analoge Ausgänge: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschluss Technik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld

Ihre Vorteile

- ✓ 2 analoge Ausgabekanäle
- ✓ Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
- ✓ Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA
- ✓ Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ± 10 V
- ✓ Diagnose- und Statusanzeigen

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 639965
GTIN	4046356639965
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	66,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	89,400 g
Zolltarifnummer	85389091
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.