

Złącze Inline - IB IL AO 2/UI-PAC - 2700775

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline, Analogowe złącze wyjściowe, Wyjścia analogowe: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym

Zalety

- ✓ 2 analogowe kanały wyjścia
- ✓ Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 2-przewodowej
- ✓ Zakresy prądu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA
- ✓ Zakresy napięcia: 0 V ... 10 V, ± 10 V
- ✓ Wskaźniki statusu i diagnostyki

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 639965
GTIN	4046356639965
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	66,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI142