

Sicherheitsmodul - IB IL 24 PSDI 16-PAC - 2700994

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Sicherheitsgerichtetes digitales Eingangsmodul, Schutzart IP20, für das SafetyBridge V3- und das PROFIsafe-System. Das Modul verfügt über 8 sichere digitale Eingänge bei zweikanaliger Belegung oder 16 sichere digitale Eingänge bei einkanaliger Belegung

Artikelbeschreibung

Das Sicherheitsmodul ist ein Eingangsmodul aus der Produktfamilie Inline zum Einsatz an beliebiger Stelle innerhalb eines SafetyBridge- oder PROFIsafe-Systems. Die Übertragungsgeschwindigkeit kann an dem Sicherheitsmodul mittels Schalter auf 500 kBaud oder 2 MBaud eingestellt werden. Innerhalb einer Station muss durchgängig mit einer Übertragungsrate gearbeitet werden. Das Modul verfügt über acht sichere digitale Eingänge bei zweikanaliger Belegung oder sechzehn digitale Eingänge bei einkanaliger Belegung.

Ihre Vorteile

- ✓ SIL 3 nach EN 62061
- ✓ SIL 3 nach IEC 61508 / EN 61508
- ✓ PL e gemäß EN ISO 13849-1



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 678995
GTIN	4046356678995
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	222,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	387,000 g
Zolltarifnummer	85389091
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)