

Przełącznik bezpieczeństwa - IB IL 24 PSDI 16-PAC - 2700994

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Zabezpieczający cyfrowy moduł wejściowy, stopień ochrony IP20, do systemu SafetyBridge V3 i PROFIsafe. Moduł jest wyposażony w 8 bezpiecznych wejść cyfrowych w konfiguracji dwukanałowej lub 16 bezpiecznych wejść cyfrowych w konfiguracji jednokanałowej

Opis produktu

Moduł bezpieczeństwa jest modułem wejściowym z rodziny produktów Inline, do zastosowania w dowolnym miejscu w obrębie systemu SafetyBridge lub PROFIsafe. Prędkość transmisji w module bezpieczeństwa można ustawić przełącznikiem na 500 kBaud lub 2 MBaud. W obrębie jednej stacji należy stosować zawsze jedną prędkość transmisji. Moduł posiada osiem bezpiecznych wejść cyfrowych przy konfiguracji dwukanałowej lub szesnaście wejść cyfrowych przy konfiguracji jednokanałowej.

Zalety

- ✓ SIL 3 wg EN 62061
- ✓ SIL 3 wg IEC 61508 / EN 61508
- ✓ PL e wg EN ISO 13849-1



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 678995
GTIN	4046356678995
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	222,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNA421