

Złącze Inline - IB IL 24 DI 4-XC-PAC - 2701152

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline XC, Cyfrowe złącze wejściowe, Wejścia cyfrowe: 4, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, Wersja do warunków ekstremalnych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym

Rysunek przedstawia standardowy

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.

Służy do rejestracji sygnałów cyfrowych.

Specjalne środki i kontrole umożliwiają zastosowanie złączki w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Zalety

- ✓ 4 wejścia cyfrowe
- ✓ Przyłączenie czujników w technice 2- i 3-przewodowej
- ✓ Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia na czujnik: 250 mA
- ✓ Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia ze złączki szynowej: 1 A
- ✓ Wskaźniki statusu i diagnostyki
- ✓ Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
- ✓ Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
- ✓ Lakierowane płytki drukowane



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 713795
GTIN	4046356713795
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	66,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI131