

## Inline-Klemme - IB IL 24 DI 16-XC-PAC - 2701154

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Inline XC, Digitaleingabeklemme, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Abbildung zeigt Standardartikel

### Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.

Sie dient zur Erfassung digitaler Signale.

Spezielle Engineering-Maßnahmen und -Prüfungen ermöglichen den Einsatz der Klemme unter extremen Umgebungsbedingungen.

### Ihre Vorteile

- ✓ 16 digitale Eingänge
- ✓ Anschluss der Sensoren in 2- und 3-Leiter-Technik
- ✓ Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 250 mA
- ✓ Diagnose- und Statusanzeigen
- ✓ Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
- ✓ Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
- ✓ Lackierte Leiterplatten



### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN                                     | <br>4 046356 713801 |
| GTIN                                     | 4046356713801                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 210,000 g                                                                                               |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 234,800 g                                                                                               |
| Zolltarifnummer                          | 85389091                                                                                                |
| Herkunftsland                            | Deutschland                                                                                             |
| Verkaufsschlüssel                        | O1 - Automatisierungssys.                                                                               |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)                                                           |

