

Złącze Inline - IB IL AI 2/SF-XC-PAC - 2701157

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline XC, Złączka wejść analogowych, Wejścia analogowe: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, Wersja do warunków ekstremalnych, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym

Rysunek przedstawia standardowy

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Służy jako wejście analogowych sygnałów napięciowych i prądowych. Specjalne środki i kontrole umożliwiają zastosowanie złączki w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Zalety

- ✓ 2 analogowych wejść sygnału single-ended do połączenia do wyboru sygnałów napięciowych lub prądowych
- ✓ Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
- ✓ Zakresy prądu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
- ✓ Zakresy napięcia: 0 V ... 10 V, ±10 V
- ✓ Niezależna konfiguracja parametrów kanałów poprzez magistralę
- ✓ Możliwość prezentacji wartości pomiarowych w czterech różnych formatach
- ✓ Rozdzielczość w zależności od formatu widoku i zakresu pomiarowego
- ✓ Aktualizacja danych procesowych obu kanałów w ciągu maks. 1,5 ms
- ✓ Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
- ✓ Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
- ✓ Lakierowane płytki drukowane



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 713832
GTIN	4046356713832
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	69,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI141

