

Złącze funkcyjne Inline - IB IL CAN-MA-XC-PAC - 2701160

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Złącze funkcyjne Inline, wersja do warunków ekstremalnych, do przyłączania systemu magistrali CAN, kompletne z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i pole opisowe)

Rysunek przedstawia standardowy

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.

Umożliwia podłączenie podrzędnego systemu magistrali CAN do stacji Inline, a tym samym do używanego systemu magistrali.

W obrębie stacji Inline złączka pełni rolę mastera CAN dla podrzędnego systemu CAN.

Specjalne środki i kontrole umożliwiają zastosowanie złączki w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Cechy CAN

- CAN-Master
- protokół: Transparent Mode
- prędkość transmisji: maks. 1 Mb/s
- wymiana komunikatów diagnostycznych i błędów za pomocą słowa statusu

Cechy magistrali lokalnej

- prędkość transmisji 500 kb/s
- Maks. szerokość danych 2 x 64 bajtów (= 128 bajt = 64 słowa)
- wielkość kanału danych: 126 bajtów
- wielkość słowa polecenia/stanu: 2 bajty

Cechy ogólne

- interfejs szeregowy z wetkniętą pamięcią USB do zapisywania danych konfiguracyjnych
- przełącznik DIP do ustawiania szerokości danych
- lokalne wskaźniki diagnostyczne i wskaźniki stanu

Zalety

- ✓ Proste niezależne od sterownika narzędzie programistyczne do konfiguracji sieci CAN
- ✓ Interfejs szeregowy (port S) wraz z pamięcią przenośną do zabezpieczenia konfiguracji
- ✓ Tryb transparentny
- ✓ Szybkość transmisji 10 kb/s ... 1 Mb/s
- ✓ Najmniejszy typ danych: 1 bajt
- ✓ Maksymalna szerokość danych 2 x 64 bajtów (= 128 bajt = 64 słowa)
- ✓ Przełącznik DIP do ustawiania szerokości danych
- ✓ Wskaźniki statusu i diagnostyki
- ✓ Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
- ✓ Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
- ✓ Lakierowane płytki drukowane



Złącze funkcyjne Inline - IB IL CAN-MA-XC-PAC - 2701160

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 713856
GTIN	4046356713856
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	108,700 GRM
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI153