

Złącze Inline - IB IL 24 PWR IN-XC-PAC - 2701161

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Złącze zasilające Inline, wersja do warunków ekstremalnych, kompletne z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i pole opisowe), 24 V DC, bez bezpiecznika

Rysunek przedstawia standardowy

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Umożliwia udostępnienie napięcia zasilania 24 V w obwodzie głównym (U_M). Dodatkowo w tej złączce można udostępnić zasilanie do obwodu segmentowego 24 V (U_S). Specjalne środki i kontrole umożliwiają zastosowanie złączki w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Zalety

- ✓ Zasilanie napięcia głównego 24 V U_M
- ✓ Zasilanie lub udostępnienie napięcia segmentu 24 V U_S
- ✓ Zabezpieczenie obwodu głównego za pomocą bezpiecznika zewnętrznego
- ✓ Zabezpieczenie obwodu segmentu możliwe za pomocą bezpiecznika zewnętrznego
- ✓ Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
- ✓ Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
- ✓ Lakierowane płytki drukowane



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 713740
GTIN	4046356713740
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	59,000 GRM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI121