

Złącze Inline - IB IL 24 PWR IN/2-F-XC-PAC - 2701162

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Złącze zasilające Inline, wersja do warunków ekstremalnych, kompletne z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i pole opisowe), 24 V DC, z bezpiecznikiem (napięcie główne i segmentowe)

Rysunek przedstawia standardowy

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.

Umożliwia dostarczenie napięcia zasilającego 24 V do obwodu głównego (U_M) i automatycznie zapewnia zasilenie obwodu segmentowego 24 V (U_S).

Złączka szynowa posiada elementy do ochrony przed niewłaściwą polaryzacją i przepięciem.

Wewnętrzny bezpiecznik zabezpiecza obwód główny i segmentowy.

Specjalne środki i kontrole umożliwiają zastosowanie złączki w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Zalety

- ✓ Zasilanie napięcia głównego 24 V U_M
- ✓ Udostępnienie napięcia segmentu 24 V U_S
- ✓ Zabezpieczenie obwodu głównego i segmentowego za pomocą bezpiecznika wewnętrznego
- ✓ Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
- ✓ Rozszerzony zakres temperatur $-40\text{ °C} \dots +70\text{ °C}$ (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
- ✓ Lakierowane płytki drukowane



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 713757
GTIN	4046356713757
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	59,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI121