

Inline-Klemme - IB IL AO 4/8/U/BP-XC-PAC - 2701164

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Inline XC, Analogausgabeklemme, Analoge Ausgänge: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Extreme Conditions-Variante, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Abbildung zeigt Standardartikel

Ihre Vorteile

- ✓ Lackierte Leiterplatten
- ✓ Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
- ✓ Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
- ✓ Bipolare Ausgänge
- ✓ Messwerterfassung mit 16-Bit-Auflösung
- ✓ Kurzschlussfeste Stromausgänge
- ✓ Kurze Update-Zeit < 1 ms



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 714273
GTIN	4046356714273
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	215,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	255,555 g
Zolltarifnummer	85389091
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)