

Złącze Inline - IB IL AO 4/8/U/BP-XC-PAC - 2701164

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline XC, Analogowe złącze wyjściowe, Wyjścia analogowe: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, rodzaj przyłącza: 2-przewodowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, Wersja do warunków ekstremalnych, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Rysunek przedstawia standardowy

Zalety

- ✓ Krótki czas aktualizacji < 1ms
- ✓ Wyjścia prądu odporne na zwarcia
- ✓ Rejestracja wartości zmierzonych z 16-bitową rozdzielczością
- ✓ Wyjścia bipolarne
- ✓ Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
- ✓ Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
- ✓ Lakierowane płytki drukowane



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 714273
GTIN	4046356714273
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	215,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI142