

Złącze Inline - IB IL AI/TEMP 4 RTD-XC-PAC - 2701165

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline XC, Złącza wejść analogowych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, Wersja do warunków ekstremalnych, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym

Rysunek przedstawia standardowy

Opis produktu

Złącza jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.

Złącza szynowa posiada cztery wejścia, które można skonfigurować do wyboru i niezależnie od siebie do pomiaru napięcia lub rezystancji oraz rezystancyjnych czujników temperatury.

Czujniki podłącza przewodem 2-żyłowym, dlatego w przypadku stosowania czujników o stosunkowo niskim współczynniku temperatury (np. czujniki platynowe) zaleca się rezystancję znamionową na poziomie co najmniej 1000 Ω .

Do pomiaru temperatury za pomocą rezystorów NTC, których zaletą jest wysoki współczynnik temperatury, nadaje się pomiar rezystancji z przeliczaniem na wartości temperatury.

Specjalne środki i kontrole umożliwiają zastosowanie złączki w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Zalety

- ✓ Wejścia napięcia 0 V ... 10 V
- ✓ Wejścia do pomiarów temperatur
- ✓ Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
- ✓ Wskaźniki statusu i diagnostyki
- ✓ Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
- ✓ Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
- ✓ Lakierowane płytki drukowane



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 716895
GTIN	4046356716895
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	68,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI143

