

Złącze Inline - IB IL 24 DI8/HD-XC-PAC - 2701212

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline XC, Cyfrowe złącze wejściowe, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, Wersja do warunków ekstremalnych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym

Rysunek przedstawia standardowy

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.

Służy do rejestracji sygnałów cyfrowych.

Specjalne środki i kontrole umożliwiają zastosowanie złączki w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Zalety

- ✓ 8 wejść cyfrowych
- ✓ Przyłączenie czujników w technice 1-przewodowej
- ✓ Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
- ✓ Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
- ✓ Lakierowane płytki drukowane



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 727785
GTIN	4046356727785
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	60,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI131