

Złącze Inline - IB IL 24/48 DOR 2/W-XC-PAC - 2701214

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline XC, Złącze przekaźnikowe, Wyjście przekaźnikowe: 2 (styków beznapięciowych), 2 pasywne wyjścia tranzystorowe, 24 V AC / 48 V DC, 2 A, do łączenia obciążeń omowych, Wersja do warunków ekstremalnych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym

Rysunek przedstawia standardowy

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Ma dwa niezależne od siebie zestyki przełączne przekaźnikowe, wyprowadzone bezpotencjałowo. Specjalne środki i kontrole umożliwiają zastosowanie złączki w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Zalety

- ✓ 2 przekaźniki
- ✓ Połączenia bezpotencjałowe dla 2 urządzeń wykonawczych
- ✓ Prąd znamionowy na wyjściu: 2 A
- ✓ Prąd sumaryczny złączki szynowej: 4 A
- ✓ Wskaźniki stanu i diagnozy



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 727792
GTIN	4046356727792
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	63,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI133