

Złącze Inline - IB IL AI 4/EF-XC-PAC - 2701215

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline XC, Złączka wejść analogowych, Wejścia analogowe: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-, 3-, 4-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, Wersja do warunków ekstremalnych, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Rysunek przedstawia standardowy

Zalety

- ✓ Krótki czas aktualizacji maks. 1 ms dla wszystkich kanałów
- ✓ Zasilanie czujnika z kanałowo zintegrowanym zabezpieczeniem zwarciovym i przeciążeniowym
- ✓ Synchronizowane z magistralą przygotowanie wartości wejściowych z bardzo małym jitterem (< 10 µs)
- ✓ Rejestracja wartości zmierzonych z 16-bitową rozdzielczością
- ✓ 4 wejścia sygnałów różnicowych
- ✓ Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
- ✓ Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
- ✓ Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
- ✓ Lakierowane płytki drukowane



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 727839
GTIN	4046356727839
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	210,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI141