

Przełącznik bezpieczeństwa - IB IL 24 LPSDO 8 V3-PAC - 2701625

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Bezpieczny cyfrowy moduł wyjściowy, stopień ochrony IP20, do systemu SafetyBridge. Moduł posiada 4 bezpieczne cyfrowe wyjścia przy zajęciu dwukanałowym, albo 8 bezpiecznych wyjść cyfrowych przy zajęciu jednokanałowym

Opis produktu

Moduł bezpieczeństwa jest modułem wyjściowym z rodziny produktów Inline, do stosowania w systemie SafetyBridge. Moduł bezpieczeństwa może być stosowany jako część stacji Inline w dowolnym miejscu w obrębie systemu INTERBUS, EtherCAT®, DeviceNet™, CANopen®, EtherNet/IP™, Sercos, Modbus, PROFINET lub PROFIBUS. Prędkość transmisji w module bezpieczeństwa można ustawić przełącznikiem na 500 kBaud lub 2 MBaud. W obrębie jednej stacji należy stosować zawsze jedną prędkość transmisji. Moduł posiada cztery bezpieczne cyfrowe wyjścia przy zajętych dwóch kanałach albo osiem bezpiecznych wyjść cyfrowych przy zajętych jednym kanałem.

Zalety

- ✓ SIL 3 wg EN 62061
- ✓ SIL 3 wg IEC 61508 / EN 61508
- ✓ PL e wg EN ISO 13849-1
- ✓ Opracowanie parametryzowanej logiki bezpieczeństwa
- ✓ Generowanie i monitorowanie protokołu SafetyBridge



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 770033
GTIN	4046356770033
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	343,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNA411