

Złącze Inline - IB IL 24 DO 2-2A-XC-PAC - 2702133

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline XC, Cyfrowe złącze wyjściowe, Wyjścia cyfrowe: 2, 24 V DC, 2 A, rodzaj przyłącza: 4-żyłowe, Wersja do warunków ekstremalnych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym

Rysunek przedstawia standardowy

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Służy jako wyjście sygnałów cyfrowych.

Zalety

- ✓ 2 wyjścia cyfrowe
- ✓ Przyłączenie urządzeń wykonawczych w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
- ✓ Prąd znamionowy na wyjściu: 2 A
- ✓ Prąd sumaryczny złączki szynowej: 4 A
- ✓ Wyjścia zabezpieczone zwarciovo i przeciążeniowo
- ✓ Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
- ✓ Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
- ✓ Lakierowane płytki drukowane



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 981781
GTIN	4046356981781
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	61,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI132