

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 2206-2FX SM ST - 2702333

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)



Managed Switch 2000, 6 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, 2 ST-Singlemode 100 MBit/s, PROFINET Conformance-Class B

Abbildung zeigt eine Variante des Artikels

Ihre Vorteile

- Umgebungstemperatur -40 °C ... 70 °C
- ✓ RSTP
- MRP (Client und Manager)
- ✓ VLANs
- DHCP Client, DHCP Server (pool-basiert und port-basiert), DHCP Option 82
- Konfigurationsspeicher
- Web-based Management, SNMP
- ☑ Einfache und schnelle Inbetriebnahme und Konfiguration mit der Software FL NETWORK MANAGER
- ☑ Geeignet f
 ür PROFINET- und EtherNet/IP™-Netzwerke



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	4 055626 136493
GTIN	4055626136493
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	260,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	442,400 g
Zolltarifnummer	85176200
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	M2 - Netzwerktechnik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)