

Przełącznik bezpieczeństwa - IB IL SAFE 2-ECO - 2702446

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline ECO, Moduł bezpieczeństwa, PROFIsafe, Wejścia cyfrowe: 4 (do 2 obwodów czujników (1- lub 2-kanalowe, antywalentne/ekwiwalentne)), Tor prądowy zezwolenia: 1 (wewnętrzny, dwukanałowy tor zezwolenia), Zestaw zwirny, do bezpiecznego wyłączenia napięcia segmentu poprzez krosowanie potencjałów, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Opis produktu

Moduł bezpieczeństwa Inline ECO z obwodami czujników do stosowania wewnątrz obszaru 24 V stacji Inline. Moduł monitoruje dwa obwody czujników. Obwody czujników mogą być jednokanałowe lub dwukanałowe, antywalentne lub ekwiwalentne.

Zalety

- ✓ Różne funkcje bezpieczeństwa z użyciem jednego modułu
- ✓ 2 obwody czujników
- ✓ Możliwość montażu kaskadowego kilku modułów
- ✓ Wskaźniki statusu i diagnostyki
- ✓ Możliwość stosowania w różnych systemach magistralnych



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 055626 178004
GTIN	4055626178004
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	182,500 GRM
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNA443