

Inline-Klemme - IB IL AO 4/I/4-20-ECO - 2702497

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Inline ECO, Analogausgabeklemme, Analoge Ausgänge: 4, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker

Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.

Sie dient zur Ausgabe analoger Stromsignale.

Die Ausgabewerte werden im Format Normierte Darstellung abgebildet.

Inline ECO-Klemmen sind für den Temperaturbereich von 0 °C bis +55 °C zugelassen. Im Lieferumfang sind der Elektroniksockel und der Inline-Stecker enthalten.

Ihre Vorteile

- ✓ 4 analoge Ausgabekanäle
- ✓ Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
- ✓ Strombereich: 4 mA ... 20 mA
- ✓ Datenformat: Normierte Darstellung
- ✓ Auflösung: 12 Bit
- ✓ Diagnoseanzeige



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 204499
GTIN	4055626204499
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	63,100 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	84,100 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)