

Złącze Inline - IB IL AO 4/U/0-10-ECO - 2702498

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline ECO, Analogowe złącze wyjściowe, Wyjścia analogowe: 4, 0 V ... 10 V, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, z wtykiem Inline

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.

Służy jako wyjście analogowych sygnałów napięciowych.

Wartości wyjściowe są przedstawiane w formacie znormalizowanym.

Złączki szynowe ECO Inline są dopuszczone do zakresu temperatur od 0 °C do +55 °C. W komplecie znajduje się również podstawka elektroniki oraz wtyk Inline.

Zalety

- ✓ 4 analogowe kanały wyjściowe
- ✓ Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 2-przewodowej
- ✓ Zakres napięcia: 0 V ... 10 V
- ✓ Format danych: widok znormalizowany
- ✓ rozdzielczość: 12 bitowa
- ✓ Wskaźniki diagnozowania



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 055626 204475
GTIN	4055626204475
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	62,500 GRM
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI142