

Złącze Inline - IB IL RTD 4/PT1000-ECO - 2702501

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline ECO, Złączka pomiaru temperatury, analogowe wejścia RTD: 4 (Pt 1000), technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, z wtykiem Inline

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.

Służy do rejestracji sygnałów rezystancyjnych czujników temperatury.

Wartości pomiarowe są przedstawiane w formacie znormalizowanym.

Złączki szynowe ECO Inline są dopuszczone do zakresu temperatur od 0 °C do +55 °C. W komplecie znajduje się również podstawka elektroniki oraz wtyk Inline.

Zalety

- ✓ 4 wejścia analogowe
- ✓ Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
- ✓ Obsługiwane czujniki: Pt 1000
- ✓ Format danych: widok znormalizowany
- ✓ Informacja diagnostyczna w słowie danych procesowych
- ✓ Wskaźniki diagnozowania



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 055626 206035
GTIN	4055626206035
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	83,500 GRM
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI143