

Złącze funkcyjne Inline - IB IL UTH 4/K-ECO - 2702503

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline ECO, Złączka pomiaru temperatury, wejścia analogowe UTH: 4 (Typ K), technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, z wtykiem Inline

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.

Złączka ta może służyć do odbioru sygnałów ze zwyczajnych termopar.

Złączka szynowa obsługuje termopary typu K wg DIN EN 60584-1.

Wartości pomiarowe są przedstawiane w formacie znormalizowanym.

Złączki szynowe ECO Inline są dopuszczone do zakresu temperatur od 0 °C do +55 °C. W komplecie znajduje się również podstawka elektroniki oraz wtyk Inline.

Zalety

- ✓ 4 wejścia różnicowe do termopar
- ✓ Zakres pomiarowy: -270 °C ... +1372 °C
- ✓ Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
- ✓ Informacja diagnostyczna w słowie danych procesowych
- ✓ Wskaźniki diagnozowania



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 055626 206080
GTIN	4055626206080
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	69,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI143