

Koppelrelais - PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SC - 2702522

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Koppelrelais zur galvanischen Trennung und Leistungsanpassung für SIL 3 F&G-Anwendungen, Low-Demand, Lastdiagnose im Off- und On-State auf Drahtbruch und Kurzschluss, 1 Freigabestrompfad, Testpulsfilter, steckbare Schraubklemme, Breite 17,5 mm

Ihre Vorteile

- ✓ Earth-Leakage-Monitoring
- ✓ Für Low-Demand Applikationen geeignet bis SIL 3 gemäß IEC 61508, IEC 61511 und EN 50156
- ✓ Konfigurierbare Off- und On-State-Diagnose
- ✓ Aktive Fehlerrückmeldung über A1 an DO
- ✓ Integrierter DCS-Testpulsfilter
- ✓ 1 Freigabestrompfad, 1 Meldestrompfad



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 283388
GTIN	4055626283388
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	251,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	252,200 g
Zolltarifnummer	85364190
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais