

Przełącznik sprzęgający - PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SC - 2702522

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Przełącznik sprzęgający do separacji galwanicznej i adaptacji mocy do zastosowań SIL 3 F&G, Low Demand, diagnostyka obciążenia w stanie wyłączenia i włączenia pod kątem przerwania przewodu i zwarcia, 1 tor prądowy zezwolenia, filtr impulsu testowego, wtykana złączka z zaciskiem śrubowym, szerokość 17,5 mm

Zalety

- ✓ Monitorowanie zwarcia doziemnego
- ✓ Nadaje się do zastosowań Low Demand do SIL 3 wg IEC 61508, IEC 61511 i EN 50156
- ✓ Konfigurowalna diagnostyka stanu załączenia i wyłączenia
- ✓ Aktywna sygnalizacja zwrotna błędów poprzez A1 na wyjściu cyfrowym
- ✓ Zintegrowany filtr impulsu testowego DCS
- ✓ 1 tor prądowy zezwolenia, 1 prądowy tor sygnalizacyjny



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 055626 283388
GTIN	4055626283388
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	251,500 GRM
Numer taryfy celnej	85364190
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNA182