

Terminator - PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - 2702636

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Aktywny terminator dla PROFIBUS i systemów magistrali RS-485, redundancyjny zasilacz, rozprowadzenie napięcia zasilania za pomocą konektora na szynę nośną, separacja galwaniczna, załączane zakończenie sieci, zintegrowany interfejs programowania

Opis produktu

Za pomocą PSI-TERMINATOR-PB-TBUS można aktywnie zakańczać PROFIBUS i inne sieci RS-485 na końcu magistrali. Zapewnia to bezpieczną komunikację, nawet gdy uczestnicy magistrali są przyłączani i odłączani podczas bieżącej pracy. Ponadto dzięki załączanemu zakończeniu sieci urządzenie można stosować jako interfejs serwisowy przy każdym punkcie systemu magistrali. Do eksploatacji aktywnych urządzeń do programowania udostępnia się przy alternatywnym zacisku D-SUB niezbędny zasilacz. W przypadku montażu większej liczby urządzeń w zespole za pomocą konektorów na szynę nośną można w wygodny sposób rozprowadzić napięcie zasilania.

Zalety

- ✓ Dioda diagnozująca napięcie i aktywność danych
- ✓ Przebiegająca bez usterek komunikacja magistrali przez aktywne zakończenie
- ✓ Kompaktowa obudowa
- ✓ Stały interfejs programistyczny w sieci
- ✓ Dołączane zakończenie z zewnątrz
- ✓ Montaż jako niezależne urządzenie lub w zespole
- ✓ Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C
- ✓ Galwaniczna separacja i zasilania i interfejsu danych
- ✓ Redundancyjne napięcie zasilania
- ✓ Rozprowadzenie napięcia zasilania za pomocą konektora na szynę nośną do eksploatacji w zespole



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 055626 251530
GTIN	4055626251530
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	137,100 GRM
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNC141

