

Koppelrelais - PSR-PS23-1NO-1NC-24VDC-SC - 2702663

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Koppelrelais für SIL 3 High- und Low-Demand-Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 1 Freigabestrompfad, 1 Rückmeldestrompfad, Safe-State-Off-Anwendungen, Testpulsfilter, feste Schraubklemme

Ihre Vorteile

- ✓ Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205
- ✓ Einfacher Proof-Test nach IEC 61508
- ✓ Für High- und Low-Demand Applikationen geeignet bis SIL 3 gemäß IEC 61508, IEC 61511 und EN 50156
- ✓ Geringe Gehäusebreite von nur 6,8 mm
- ✓ Lange Lebensdauer durch Filterung der Steuerungsprüfimpulse
- ✓ 1 Freigabestrompfad, 1 Diagnosestrompfad
- ✓ Integrierter DCS-Testpulsfilter
- ✓ Korrosionsschutz durch Schutzlackierung der Leiterplatte



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 280233
GTIN	4055626280233
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	70,162 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	167,300 g
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais